



## Datenblatt

---

# Worbla´s FlameRed Art (B1)

---

**Schwer entflammbares, beidseitig klebendes und festes Material mit sehr guter Formwiedergabe und Formerhaltung in der Farbe „Rot“. Durch Wärmezufuhr lässt sich das Material verformen und der Kleber aktivieren. Beim Abkühlen erstarrt das Material in gewünschter Form. Material kann beliebig oft wieder erwärmt und verformt werden.**

**Schwer entflammbar: Klasse DIN4102-B1**

- Nur in einem Abstand von >40 mm zu gleichen oder anderen flächigen Baustoffen
- Brennendes Abtropfen/ Abfallen
- Grenzwert für die Rauchentwicklung überschritten

**Kleber:** beidseitig klebend // Material ist aus der Masse klebend

---

**Materialstärke:** 1.00 - 1.15 mm

---

**Verarbeitung:** benötigte Temperatur zum Erweichen: zwischen 75 - 80 °C  
Aktivierungstemperatur des Klebers: zwischen 90 – 100 °C  
Diese kann z.B. mit einem handelsüblichen Heißluftföhn / Ofen oder Wärmeplatten erreicht werden. Das Material bleibt für einige Sekunden „offen“ zur Verarbeitung (abhängig von Material / Temperatur / Zeit).

**Wasserlöslichkeit:** nicht in Wasser löslich

**Hinweis:** Alle Angaben sind Erfahrungswerte und müssen den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden.

**Lieferform:** Platten, 1.00 x 1.50 m

---

**Manufacturers warranty:** The possibilities of chemical reactions and incompatibilities between components should be always tested beforehand. We are not liable for damages arising by non observance of our instructions for applications or from reactions beyond our influence and control.

**Storing:** Under normal conditions the storage is unlimited. Avoid direct storing in the sun. We guarantee for the goods 6 month after delivery date.